



GEBO SUPERVARIO - Труба, гайки, супернабор установщика.

ТРУБА AISI316L



Наименование	Артикул	Цена	Количество в упаковке
Гофрированная труба Gebo DN12 AISI316L - 30 м	SVW12.30	152.69 €	1
Гофрированная труба Gebo DN16 AISI316L - 30 м	SVW16.30	179.72 €	1
Гофрированная труба Gebo DN20 AISI316L - 30 м	SVW20.30	317.39 €	1

ГАЙКИ



Наименование	Артикул	Цена	Количество в упаковке
ГАЙКА G 1/2" с сегментом и прокладкой KLINGER SIL (SV12SET01)	SV12SET01	0.95 €/шт	10
ГАЙКА G 3/4" с сегментом и прокладкой KLINGER SIL (SV16SET02)	SV16SET02	1.40 €/шт	10
ГАЙКА G 1" с сегментом и прокладкой KLINGER SIL (SV20SET03)	SV20SET03	2.20 €/шт	10

СУПЕРНАБОР УСТАНОВЩИКА



Инструмент для монтажа

Супернабор установщика - для использования с трубами от DN12, DN16, DN20:

1. Труборез
2. 2,5 мм ключ тип „L”
3. Гайки, сегменты, прокладки 1/2" (DN12) – 10 шт.
4. Гайки, сегменты, прокладки 3/4" (DN16) – 10 шт.
5. Гайки, сегменты, прокладки 1" (DN20) – 10 шт.
6. Сменные головки DN12, DN16, DN20 для развальцовки – по 1 шт
7. Инструмент – 1/2"-1"

Гофрированная труба с нержавеющей стали AISI316L Gebo Super Vario!

* без особых усилий и переходников, у вас есть возможность создать даже самую сложную, извилистую систему в труднопроходимых зонах, нарезая нужный для вас длины трубу.

* Нержавеюку AISI316L Gebo Super Vario легко можно разрезать, согнуть и разогнуть, в отличие от стали AISI 304;

* AISI 316L чрезвычайно устойчива к коррозии, воздействию гликоля и агрессивной химической среды благодаря добавкам молибдена.

* Нержавеющая сталь AISI 316L также отличается от стали 304 AISI повышенной прочностью, сопротивляемостью к ползучести.

* Рабочая температура трубы: AISI 316L –270°C макс. 600°, AISI 304 –20°C макс. 130°