



FLV

ВОДЯНІ РУШНИКОСУШАРКИ



ВОДЯНІ РУШНИКОСУШАРКИ з нержавіючої сталі AISI 304



СЕРІЯ ТРАПЕЦІЯ 45°

ЗОВНІШНІ ГАБАРИТИ			З'ЄДНАННЯ МІЖОСЬОВЕ		ДІАМЕТР/ СТОРОНА ПІДКЛЮЧЕННЯ
ширина	висота	глибина	ширина	висота	
430	500	100	400	500	1/2вн
430	600	100	400	600	1/2вн
430	600	100	400	600	1/2вн
430	700	100	400	700	1/2вн
530	1000	100	500	1000	1/2вн
530	500	100	500	500	1/2вн
530	500	100	500	500	1/2вн
530	600	100	500	600	1/2вн
530	600	100	500	600	1/2вн
530	700	100	500	700	1/2вн
530	800	100	500	800	1/2вн
530	900	100	500	900	1/2вн
630	1200	100	600	1200	1/2вн

■ — моделі з боковим підключенням

ВОДЯНІ РУШНИКОСУШАРКИ з нержавіючої сталі AISI 304

СЕРІЯ КАМЕЛІЯ ДУГА

ЗОВНІШНІ ГАБАРИТИ			З'ЄДНАННЯ МІЖОСЬОВЕ		ДІАМЕТР/ СТОРОНА ПІДКЛЮЧЕННЯ
ширина	висота	глибина	ширина	висота	
430	500	90	400	500	1/2ВН
430	600	90	400	600	1/2ВН
430	700	90	400	700	1/2ВН
530	1000	90	500	1000	1/2ВН
530	500	90	500	500	1/2ВН
530	600	90	500	600	1/2ВН
530	700	90	500	700	1/2ВН
530	800	90	500	800	1/2ВН
530	900	90	500	900	1/2ВН
530	900	90	500	900	1/2ВН
630	1200	90	600	1200	1/2ВН



■ — моделі з боковим підключенням



ВОДЯНІ РУШНИКОСУШАРКИ з нержавіючої сталі AISI 304



СЕРІЯ ЗМІЙОВИК 25

ЗОВНІШНІ ГАБАРИТИ			З'ЄДНАННЯ МІЖСОБОВЕ		ДІАМЕТР/ СТОРОНА ПІДКЛЮЧЕННЯ
ширина	висота	глибина	ширина	висота	
530	400	55	500	400	3/4нр
530	400	55	500	400	3/4нр
530	500	55	500	500	3/4нр
530	500	55	500	500	3/4нр
530	600	55	500	600	3/4нр
530	600	55	500	600	3/4нр
530	700	55	500	700	3/4нр
630	500	55	600	500	3/4нр

■ — моделі з поличкою

ВОДЯНІ РУШНИКОСУШАРКИ з нержавіючої сталі AISI 304

СЕРІЯ ЗМІЙОВИК 32

ЗОВНІШНІ ГАБАРИТИ			З'ЄДНАННЯ МІЖОСЬОВЕ		ДІАМЕТР/ СТОРОНА ПІДКЛЮЧЕННЯ
ширина	висота	глибина	ширина	висота	
530	400	65	500	400	1нр
530	400	65	500	400	1нр
530	500	65	500	500	1нр
530	500	65	500	500	1нр
530	600	65	500	600	1нр
530	600	65	500	600	1нр
530	500	65	500	500	3/4нр

■ — моделі з полицкою





СЕРІЯ ОМЕГА

ЗОВНІШНІ ГАБАРИТИ			З'ЄДНАННЯ МІЖОСЬОВЕ		ДІАМЕТР/ СТОРОНА ПІДКЛЮЧЕННЯ
ширина	висота	глибина	ширина	висота	
430	600	170	400	600	1/2вн
530	1000	170	500	1000	1/2вн
530	600	170	500	600	1/2вн
530	900	170	500	900	1/2вн
480	1100	170	450	1100	1/2вн
530	800	170	500	800	1/2вн

■ — моделі під замовлення

ВОДЯНІ РУШНИКОСУШАРКИ з нержавіючої сталі AISI 304



СЕРІЯ КАСКАД

ЗОВНІШНІ ГАБАРИТИ			З'ЄДНАННЯ МІЖОСЬОВЕ		ДІАМЕТР/ СТОРОНА ПІДКЛЮЧЕННЯ
ширина	висота	глибина	ширина	висота	
530	700	240	500	700	1/2ВН
480	500	240	450	500	1/2ВН
530	600	240	500	600	1/2ВН
530	900	240	500	900	1/2ВН





ВОДЯНІ РУШНИКОСУШАРКИ з нержавіючої сталі AISI 304



СЕРІЯ ФАНТАЗІЯ

ЗОВНІШНІ ГАБАРИТИ			З'ЄДНАННЯ МІЖОСЬОВЕ		ДІАМЕТР/ СТОРОНА ПІДКЛЮЧЕННЯ
ширина	висота	глибина	ширина	висота	
530	500	90	500	500	1/2вн
430	600	90	400	600	1/2вн
430	700	90	400	700	1/2вн
530	600	90	500	600	1/2вн
530	700	90	500	700	1/2вн
530	800	90	500	800	1/2вн

ВОДЯНІ РУШНИКОСУШАРКИ з нержавіючої сталі AISI 304

СЕРІЯ МАРІО

ЗОВНІШНІ ГАБАРИТИ			З'ЄДНАННЯ МІЖОСЬОВЕ		ДІАМЕТР/ СТОРОНА ПІДКЛЮЧЕННЯ
ширина	висота	глибина	ширина	висота	
500	700	95	400	700	1/2вн
500	900	95	400	900	1/2вн





ВОДЯНІ РУШНИКОСУШАРКИ з нержавіючої сталі AISI 304



СЕРІЯ СИМФОНІЯ СТАНДАРТ 90°

ЗОВНІШНІ ГАБАРИТИ			З'ЄДНАННЯ МІЖСОБОВЕ		ДІАМЕТР/ СТОРОНА ПІДКЛЮЧЕННЯ
ширина	висота	глибина	ширина	висота	
530	1000	150	500	1000	1/2вн
530	600	150	500	600	1/2вн
530	700	150	500	700	1/2вн
530	800	150	500	800	1/2вн
530	900	150	500	900	1/2вн

■ — моделі під замовлення

ВОДЯНІ РУШНИКОСУШАРКИ з нержавіючої сталі AISI 304



СЕРІЯ ЕВРОПА

ЗОВНІШНІ ГАБАРИТИ			З'ЄДНАННЯ МІЖОСЬОВЕ		ДІАМЕТР/ СТОРОНА ПІДКЛЮЧЕННЯ
ширина	висота	глибина	ширина	висота	
530	600	150	500	600	1/2ВН
530	700	150	500	700	1/2ВН
530	900	150	500	900	1/2ВН
530	800	150	500	800	1/2ВН





ВОДЯНІ РУШНИКОСУШАРКИ з нержавіючої сталі AISI 304



СЕРІЯ КВАДРО ПРОФІЛЬ

ЗОВНІШНІ ГАБАРИТИ			З'ЄДНАННЯ МІЖСОБОВЕ		ДІАМЕТР/ СТОРОНА ПІДКЛЮЧЕННЯ
ширина	висота	глибина	ширина	висота	
540	1200	170	500	1200	1/2вн
540	700	170	500	700	1/2вн
540	900	170	500	900	1/2вн
540	900	170	500	900	1/2вн

ВОДЯНІ РУШНИКОСУШАРКИ з нержавіючої сталі AISI 304



СЕРІЯ ПРОФІЛЬ

ЗОВНІШНІ ГАБАРИТИ			З'ЄДНАННЯ МІЖОСЬОВЕ		ДІАМЕТР/ СТОРОНА ПІДКЛЮЧЕННЯ
ширина	висота	глибина	ширина	висота	
530	700	90	500	700	1/2ВН
530	900	90	500	900	1/2ВН

